

Antisol® - 90

أنتيسول® - ٩٠

وصف المادة

مادة معالجة للأسطح الخرسانية حديثة الصب لمنع فقدان المياه للخرسانة .

الإستعمالات

- لجميع الأسطح الخرسانية للحفاظ على المياه نتيجة البحر .
- تستعمل للمساحات الخرسانية الواسعة كالطرق السريعة والمطارات وكذلك الأسقف والكمرات ودعائم الكباري والحوائط الساندة .

المميزات

- إقتصادية في التطبيق مقارنة بالطريقة التقليدية للأقمشة المبللة مع توفير الوقت .
- تعمل على منع ظهور الشروخ الشعرية و حدوث الإنكماش .
- الحفاظ على الإجهادات العالية ومنع تكون الأثرية السطحية .
- مقاومة عالية للصقيع .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ معدل التغطية من ٥ : ٥,٥ م^٢ / لتر .

الإستخدام :

■ يتم تقليب المادة جيداً قبل الإستعمال ثم ترش مباشرة على السطح حديث الصب ، مع الحفاظ على السطح المدهون بعيداً عن مياه الأمطار لمدة ٣ ساعات على الأقل .

البيانات الفنية

الأساس	مركب صناعي يحتوي على مذيبي
اللون	كهرماني
الكثافة (م ^٣)	٠,٨٣ ± ٠,٠٢ كجم / لتر
التعبئة	جراكن ٥ ، ٢٠ كجم براميل ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجاري المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com