

Sikalastic® - 560

سيكا لاستيك® - ٥٦٠

وصف المادة

دهان عازل خالى من المذيبات سهل الاستخدام يحتوى على مركب واحد لا يحتاج الى تسخين، يتميز بمرونة عالية و مقاومة لأشعة الشمس.

الإستعمالات

- لأعمال عزل الأسطح للمنشآت الجديدة و مشاريع الترميم.
- للأسقف المائلة والغير مستوية ذات التفاصيل الدقيقة.
- الأنسب من حيث التكلفة لعملية صيانة الأسطح القديمة.

المميزات

- يتميز سيكا لاستيك ٥٦٠ بالخواص التالية :
- مقاوم لأشعة الشمس والأصفرار .
- مرونة عالية و سد الشروخ.
- غير سام.
- من مركب واحد سهل الاستخدام و التطبيق.
- قوة تماسك عالية للأسطح المسامية و الملساء.
- لايسمح بمرور بخار الماء.
- يعطى سطح أملس غير منفذ.

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ ٠,٩ - ١,٤ كجم/م^٢ لسمك ٠,٣ - ٠,٥ ملم.

الإستخدام :

- عند تطبيق سيكا لاستيك ٥٦٠ كدهان للأسطح يتم تطبيق وجهين من المادة.
- عند تطبيق سيكا لاستيك ٥٦٠ كمادة لعزل الأسطح يتم تطبيق المادة مع إضافة طبقة من سيكا لاستيك فليز ١٢٠ بين طبقتي دهان مادة سيكا لاستيك ٥٦٠
- يتم التطبيق باستخدام الرولة.

البيانات الفنية

اللون	أبيض، رمادى، أحمر
الكثافة (20° م)	١,٣٥ كجم / لتر
التعبئة	عبوات ١٠ كجم & ٢٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف.

تعليمات الأمان

- البنية : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com