

Sarnavap® - 500E

سارنافاب® - ٥٠٠ اى

وصف المادة

طبقة ذات اساس من البولى ايثيلين المعالج للتحكم فى مرور بخار الماء فى نظام عزل الاسطح بالاغشية المرنة

الإستعمالات

- الاسطح الصلبة والخشنة النظيفة.
- الاسطح المغطاه باغشية البى فى سى.
- الاسطح المستوية.

المميزات

- يتميز سارنافاب - ٢١٧٠ بالخواص التالية :
- اقتصادى وسهل التطبيق
- المرونة عند درجات الحرارة المنخفضة.
- يمكن اعادة التصنيع للاجزاء التالفة

التطبيق والإستخدام

الأستخدام:

- بعد تنظيف الأرضية من الأتربة و المواد العالقة والزيت و الشحوم.
- يتم تسوية السطح تماما قبل تطبيق المادة
- المادة غير صالحة للتعرض الدائم لاشعة الشمس.

البيانات الفنية

اللون	ابيض.
وزن اللفة	١٨,١٢٥ كجم/ لفة
اللفات	طول اللفة ٢٥ متر ، عرض اللفة ٥ متر
الصلاحية	ممتد الصلاحية فى حالة التخزين بالطريقة السليمة
التخزين	يجب التخزين مكان أمن بعيدا عن الشمس و المطر و الصقيع

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجسد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com