

# Sika® - Boom

# سيكا® - بووم

## وصف المادة

مادة ملىء للفواصل ، مركب أحادى من البولى يوريثان عبارة عن فووم على التمدد سريع التصلد تحت تأثير رطوبة الهواء. متعدد الاغراض للأستخدام الداخلى و الخارجى.

## الإستعمالات

- سيكا بووم® مالى للفواصل متعدد الاغراض مناسب للأستخدام مع :
- الفواصل و الفراغات حول الابواب و الشبابيك .
- مداخل و مخارج المواسير و التكييفات.
- الأستخدام مع نظام عزل الصوت.

## المميزات

- له قدرة على التمدد العالى و السريع لتكوين الفووم فى جميع الاتجاهات.
- سهولة الأستعمال والتصلد السريع.
- معمر ممتاز وله خواص مقاومة للظروف الجوية .
- يتميز بقوة اتصاق عالية لمعظم الأسطح.

## التطبيق والإستخدام

### بيانات التطبيق

- يتم التطبيق فى خلال ٢٠ ثانية
- يتم توجيه الصمام الى المكان المحدد و الضغط المناسب على الصمام لخروج الفووم.
- للتطبيق على طبقات يتم الانتظار حتى تمام تمدد الطبقة الاولى.

### تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالى من أى بقايا زيوت أو أى جزيئات سائبة ملتصقة .

## البيانات الفنية

اللون	أبيض ، بنى ، رمادى ( بلون الخرسانة )
الكثافة (20°م)	١,٥ جرام / مللى
زمن الجفاف	الابتدائى ٩ دقائق ، النهائى ١٢ ساعة ( تبعاً لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة )
التعبئة	براي ٢٥٠ & ٥٠٠ & ٧٥٠ مللى لتر
الصلاحيه	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجأد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : [egy.sika.com](http://egy.sika.com)