

Antisol® - E

أنتيسول® - إي

وصف المادة

مادة معالجة للأسطح الخرسانية جاهزة للإستعمال وسهلة الإستخدام لمنع فقدان المياه من الخرسانة .

الإستعمالات

- يستعمل أنتيسول® - إي بالرش على الأسطح الخرسانية حديثة الصب وتكون طبقة رقيقة حاجزة لأي فقدان سريع للماء ودون تأثير لعملية التصلد والشك الطبيعية .
- ويعد مركب أنتيسول® - إي مفيد جداً خاصة في المساحات الكبيرة المفتوحة مثل :
 - الطرق السريعة وممرات ومسارات الطائرات .
 - مساحات الإنتظار بالمطارات الكبيرة والمسارات الجانبية .
 - بلاطات الأسقف والحوائط الحاجزة والسائدة .
 - الكمرات سابقة الإجهاد ودعمات الكباري وقنوات الري والمجارى المائية .

المميزات

- تقليل حدوث شروخ الإنكماش اللدنة .
- تأكيد تحقيق القوة المطلوبة .
- تقليل حدوث الإنكماش .
- زيادة مقاومة ظاهرة الصقيع .
- طريقة إقتصادية للمعالجة بدلاً من إستخدام لأقمشة المبلة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- يعتمد معدل التغطية على عدة عوامل مثل : الرياح ، الرطوبة ، درجة الحرارة وكفاءة عامة يكون معدل التغطية ٠.١٥ - ٠.٢٠ كجم / م^٢ تقريباً .

الإستخدام :

- يجب قلب أنتيسول® - إي جيداً قبل الإستخدام .
- صممت سلسلة أنتيسول® للمعالجة لترش على الخرسانة الطازجة والمصبوبة حديثاً .
- وتستخدم طبقة رقيقة من أنتيسول® - إي على السطح كله بإستعمال رشاش يدوي أو كهربائي وبالنسبة للمساحات الشاسعة والمسارات الخرسانية فيمكن إستعمال الأجهزة الأتماتيكية .
- بقايا الأنتيسول® - إي لايد وأن تزال قبل وضع أي طبقة طلاء أو مونه ويجب حماية المساحة المعالجة بمادة الأنتيسول® - إي من المطر لمدة بين ٢ - ٣ ساعات .

البيانات الفنية

الأساس	مستحلب بولي أوليفينات
اللون	مائل للابيض
الكثافة (م ^٣)	٠,٩٨ ± ٠,٠٢ كجم / لتر
التعبئة	جراكن ٥ ، ٢٠ كجم - براميل ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني