

# Sika Crack Seal®

# سيكا كراك سيل®

## وصف المادة

سيكا كراك سيل® مادة ملىء شروخ للخرسانة بأساس الأكرليك ( معجون جاهز للإستخدام ) .

## الإستعمالات

- الأرصفة والحوافظ .
- الممرات و الأسطح الخرسانية .
- المباني من الطوب الرأسية والأفقية .

## المميزات

- غير ضار بالبيئة ١٠٠ ٪ أكرليك مائي .
- يمكن الدهان فوقه مع قوة التصاق عالية .
- مقاوم للكوريدات وعازل للمياه والأشعة فوق بنفسجية .
- عالي المرونة دون إنكماش حتى في درجة التجمد .

## التطبيق والإستخدام

### الجرعة :

- معدل الإستهلاك ١ كجم لكل من ٥ - ١٠ متر من الشروخ وذلك حسب السمك والعرض المطلوب ملئه في الشروخ .

### الإستخدام :

- يجب تجهيز السطح بإزالة الزيوت والشحوم والأتربة .
- يتم ملىء الشروخ بالطريقة المناسبة للمكان سواء بالبروة أو سكينه المعجون .

## البيانات الفنية

أبيض	اللون
١,١٤ ± ٠,٠٢ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
عبوة ١ كجم ، عبوة ٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة	التخزين

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢  
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣  
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com