

Sika Top® - 77

سيكا توب® - ٧٧

وصف المادة

سيكا توب® - ٧٧ عبارة عن مستحلب مقاوم للماء والزيوت ويضاف للمونة الأسمنتية ومونة لياسة الأرضيات وفي الأماكن المطلوب بها قوى ربط فائقة .

الإستعمالات

- الجراوت (المونة ذات السيولة العالية) .
- الطرطشة ومونة البياض وأعمال التبتين .
- مونة لياسة الأرضيات .
- ترميم وإصلاح الخرسانة .
- لصق وتثبيت السيراميك والبلاط .

المميزات

- تتميز سيكا توب® - ٧٧ بالخصائص التالية :
- قوة التصاق ممتازة جداً .
- مقاومة عالية وعازل للماء والزيوت .
- زيادة مقاومة التآكل والبرى .
- زيادة المرونة .
- جاهزة للإستعمال .
- خالى من الكلوريدات .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- يضاف الى ماء الخلط بنسبة من ١ : ١ الى ١ : ٤ اعتماداً على التطبيق .

الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون نظيف وخالى من الزيوت والشحوم ولباني الأسمنت وأى أجزاء مفككة .
- يضاف الى ماء الخلط قبل إضافته للركام الجاف المخلوط .
- إخلط لمدة ٩٠ ثانية قبل إضافته للركام الجاف المخلوط حتى يتم الحصول على القوام المطلوب .
- لا يتم تطبيقه فى درجة حرارة أقل من + ٥ م° .

البيانات الفنية

أبيض	اللون
١,٠٣ ± ٠,٠١ كجم / لتر	الكثافة (٢٠ م°)
جراكن ٥ ، ٢٠ كجم براميل ٢٠٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com