

Sika Backing® - Rod

سيكا باكينج® - رود

وصف المادة

سيكا باكينج® - رود مصنعة من البوليمر الإيثيلين المضغوط الرغوي و متوفرة في صورة قضبان بأقطار وأطوال مختلفة.

الإستعمالات

- يستعمل سيكا باكينج® - رود كمادة حشو خلفي لمواد سيكا لملء الفواصل على البارد و ذلك لإعطاء الفواصل العمق المطلوب .
- كما تعمل على كسر الرباط bond breaker بحيث تعطي أكبر كفاءة لعمل الفاصل .

المميزات

- سهل التطبيق .
- مغلق الخلية .
- له أقطار مختلفة من 6 - 40 مم .
- عالي المرونة و له انضغاطية جيدة .
- مقاوم جيد للماء و الحرارة .
- غير سام .
- لا يلتصق بمعظم مواد ملء الفواصل على البارد .

التطبيق والإستخدام

هام :

- عند وضع قطاعات سيكا باكينج® - رود يجب الحظر و الاهتمام بعدم قطع أو ثقب الغشاء الخارجى بالسطح و يجب تجنب الشد الطولى الزائد للقطاع اثناء التركيب .

البيانات الفنية

بولي إيثيلين فوم	الأساس
رمدى	اللون
بالمتر الطولى حسب الطلب	التعبئة
غير معرض للتلف اذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة	الصلاحية
يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com