

## Rugasol® - 2 Liquid

## ريجازول® - ٢ سائل

### وصف المادة

مادة ذات أساس مائي مؤخر للشك السطحي للخرسانة للحصول على سطح نهائي متجانس ذات ركام مكشوف .

### الإستعمالات

- مركب سهل الرش مؤخر لشك السطح .
- اقتصادى على الشدات الخشبية ومناسب للخرسانة ذات الركام المكشوف .
- يستعمل كمادة معالجة للفواصل الخرسانية الأفقية لتعطى ربط وتماسك للفواصل وكذلك الممرات والمشايات لإعطاء منظر معمارى جميل وعمر طويل .

### المميزات

- تتميز ريجازول® - ٢ ليكويذ بالخواص التالية :
- انخفاض تكلفة العمالة .
- الحصول على تشطيب جيد مناسب .
- يمكن تخفيفها .

### التطبيق والإستخدام

#### الجرعة :

■ معدل التغطية ٠,١ - ٠,٢ كجم / م<sup>٢</sup> طبقاً لمعدل التخفيف بالنسبة للشدات الخشبية عالية الإمتصاص يتم الدهان مرتين

#### الإستخدام :

- يتم التخفيف بالماء من ١ : ١ الى ٣ : ١ طبقاً للتأثير المطلوب والتطبيق على الشدات النظيفة الغير ملوثة مع الحماية من الأمطار.
- بعد الاسراع من فك الشدات يتم الاسراع بغسل الخرسانة جيداً بدفع الماء على السطح وعند الضرورة يمكن استخدام فرشاة .

### البيانات الفنية

بولى هيدروكسى - مائى	الأساس
سائل بنى مائل للإصفرار	اللسون
١,٠٥ كجم / لتر	الكثافة (٢٠°م)
بستلة ٢٥ كجم	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة	التخزين

### تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧  
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤  
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com