

# Sika Zinc Rich® - 1

# سيكا زنك ريتش® - ١

## وصف المادة

مركب واحد زنك ريتش إيبوكسي ، دهان تحضيرى لحماية الحديد من التآكل والصدأ .

## الإستعمالات

يستعمل كدهان حماية للأسطح الحديدية فى الأعمال الصناعية والمناطق البحرية .

## المميزات

تتميز سيكا زنك ريتش® - ١ بالخصائص التالية :

- ذو قوة التصاق عالية .
- مقاومة عالية للتآكل والصدأ وكذلك للأحتكاك والبرى والصدمات .
- جاهز للإستخدام حيث أنه مركب واحد .

## التطبيق والإستخدام

### الجرعة :

■ معدل الإستهلاك يتراوح بين ٠,٢٥ الى ٠,٣ كجم / م<sup>٢</sup> لوجه الواحد .

### الإستخدام :

- يتم الدهان على السطح الجاف التنظيف بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش .
- فترة الإنتظار بين الأوجه لا تقل ١ ساعة .

## البيانات الفنية

رمدى	اللون
١,٦ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
عبوة ١ ، ٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة	التخزين

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧

الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com