

Sika® - 1

سيكا® - ١

وصف المادة

سيكا® - ١ هو مركب عازل للماء يعمل على إغلاق المسارات الشعرية والمسام في الخرسانة والمونة وفي حين أنه يعمل على غلق مسارات المياه فإنه يسمح بعملية خروج بخار الماء من المونة وهو مركب خالي من الكلوريدات .

الإستعمالات

- يعتبر مركب سيكا® - ١ هو أساس النظام العالمي المعروف بنظام سيكا لعزل المنشآت ضد الماء . المناسب تماماً لمعظم أنواع المنشآت الطوب والخرسانة المعرضة لضغط الماء والرطوبة داخلياً وخارجياً .
- وتوضع طبقات سيكا® - ١ في طبقتان أو ثلاث أو أربع طبقات اعتماداً على ضغط الماء ونوع المنشأ المتعامل معه .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- لبياض الحوائط والأرضيات المعرضة لضغط مائي :
- تغطية الحوائط سمك ٢٥ مم ، ١ لتر لكل ١,٣ - ١,٥ م^٢ .
- بياض الارضيات سمك ٣٨ مم ، ١ لتر لكل ١,١ - ١,٤ م^٢ .

الإستخدام :

يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون خشن ١٠٠٪ إما بالزنبرة (التخشين) أو بإستعمال دهان الفورم للمعالجة بمادة سيكا® ريجازول ثم الفرشاة السلك ثم الغسيل جيداً وقيل الإستعمال يجب غمر السطح بالماء التنظيف .
أضف كل جزء من سيكا® - ١ لعشرة أجزاء من الماء التنظيف مع التقليب المستمر ويجب إستعمال الخليط في خلال ١٢ ساعة .

البيانات الفنية

السائل أصفر	اللون
١,٠٥ كجم / لتر	الكثافة (٢٠م ^٣)
جراكن ٥ ، ٢٠ كجم	التعبئة
براميل ٢٠٠ كجم	
١٢ شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجدد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com