

## SikaPlan® -12 G

## سيكا بلان® - ١٢ جى

## وصف المادة

شرائح مرنة مسلحة بالفبر، من البى فى سى المرن لعزل الاساسات و الاسطح المختلفة.

## الإستعمالات

■ يستعمل كشرائح مرنة لعزل الأسطح المستوية و المكشوفة.

## المميزات

- يتميز سيكا بلان ١٢ جى بالخواص التالية :
- مقاومة عالية لتأثير العوامل الجوية.
  - مقاومة عالية لتأثير العوامل الميكانيكية.
  - ثبات على الأبعاد.
  - نفاذية عالية لبخار الماء.
  - لا توجد مقاومة ضد البيتومين.
  - مقاومة عالية للزمن، المطر، أثار الحريق و الأشعاع الحرارى.
  - مرونة وأجهادات شد عالية.
  - مرونة عالية فى درجات الحرارة المنخفضة.
  - قابلية ممتازة للحام.

## التطبيق والإستخدام

## التثبيت:

■ عن طريق التثبيت الحر أو التثبيت الميكانيكى.

## الاستخدام:

■ بعد تنظيف الأرضية من الأتربة و المواد العالقة والزيوت و الشحوم يتم فرد اللفة على الأرضية.

## المعايير:

- مقاومة أثار الحريق و الأشعاع طبقا ل DIN 4102/ part 7
- مقاومة الحريق طبقا ل 2/DIN 4102/ part1, class B2and SIA 183
- عزل الممنشآت السفلية طبقا ل SIA 271 and DIN
- نظم إدارة الجودة طبقا ل EN ISO 9001/ 14001
- ادارة الجودة من خلال معامل خارجية معتمدة.
- شهادات جودة و أتفاقيات رسمية.

## البيانات الفنية

اللون	الطبقة العلوية : رمادى فاتح ، الطبقة السفلية : رمادى غامق
السمك	١,٢ مم
أبعاد اللفة	عرض اللفة(القياسى) ٢,٠ م ، طول اللفة(القياسى) ٢٠,٠ م
السطح	خشن
التخزين	يجب تخزين الرولات فى وضع أفقى وفى مكان أمن بعيدا عن الشمس و المطر و الصقيع.

## تعليمات الأمان

- البنية
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنى

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧  
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤  
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com