

BUILDING TRUST



سيكا لاستيك - ٥٦٠[®] دهان عازل أكرليك بوليثران





سيكا لاستيك - ٥٦٠®

-دهان عازل أكلريك بوليرثان خالى من المذيبات

- الإستعمالات

- لأعمال عزل الأسطح للمنشآت الجديدة و مشاريع الترميم
- للأسقف المائلة والغير مستوية ذات التفاصيل الدقيقة
- الأنسب من حيث التكلفة لعملية صيانة الأسطح القديمة



- المميزات

- مقاوم لأشعة الشمس والأصفرار - غير سام
- مرونة عالية و سد الشروخ
- من مركب واحد سهل الاستخدام و التطبيق
- قوة تماسك عالية للأسطح المسامية و الملاء
- لايسمح بمرور بخار الماء
- يعطى سطح أملس غير منفذ

- التطبيق

٠,٩ - ١,٤ كجم/م^٢ لسماك ٠,٣ - ٠,٥ ملم

- الإستخدام

- عند تطبيق سيكا لاستيك ٥٦٠ كدهان للأسطح يتم تطبيق وجهين من المادة
- عند تطبيق سيكا لاستيك ٥٦٠ كمادة لعزل الاسطح يتم تطبيق المادة مع اضافة طبقة من سيكا لاستيك
- فلايز ١٢٠ بين طبقتى دهان مادة سيكا لاستيك ٥٦٠
- يتم التطبيق باستخدام الرولة