

Igasol® - Liquid

إيجازول® - ليكويذ

وصف المادة

دهان جاهز للإستعمال من مركب واحد ، عبارة عن مستحلب بيتوميني مطاطي . يستعمل لحماية الخرسانة المعرضة لأحماض التربة الضعيفة والماء المحتوي على أملاح .

الإستعمالات

- يستعمل إيجازول - ليكويذ® لحماية الأسطح الخرسانة المعرضة للتربة والردم مثل :
الحوائط السائدة و البيرومات .
- الأعمدة والأساسات .
- كطبقة فاصلة للأعمال الخرسانية (كاسر للربط) .

المميزات

- إيجازول - ليكويذ® هو مادة إقتصادية وبسيطة .
- من فوائدها الأخرى :
■ خالي من المنبيات وعديم الرائحة .
- مقاوم لأحماض التربة والماء المحتوي على القلويات والكبريتات .
- مناسب للأسطح الرطبة .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

- يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الدهون والشحوم ، الخرسانة الجافة .
- يجب أن تكون رطوبة الى حد ما (حالة S.S.D)

درجة حرارة الإستخدام :

- +8°م الى +35°م

التطبيق :

- قلب إيجازول ليكويذ جيداً قبل الإستعمال ويتم دهان وجهين بإستعمال الفرشاة أو الرولة أو الرش .

زمن الجفاف (٢٠م) :

- يجف سطوحياً بعد ساعتين تقريباً, ويمكن الطلاء فوقه بعد ٨ ساعات . أما التصلد الكامل فيعد ٣ أيام .

إعتبارات هامة :

- لا تستعمل المركب في حالة الصقيع ولكن إستعمل إيجول أيه . هذا المركب غير مقاوم للزيوت أو الوقود المنساب . أيضاً لا تخلطه مع الأسمتت والأفضل الإستخدام في الظل .

البيانات الفنية

سائل بني غامق يصير لونه أسود عند الجفاف	اللون
١ ± ٠,٠٥ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
٦٠ ٪ من الوزن	محتوى المادة الصلبة
جركن عبوة ٢٠ كجم ، براميل عبوة ١٨٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
في مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس والصقيع	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com