

Sika Bitumen®

سيكا بيتومين®

وصف المادة

سيكا بيتومين® دهان بيتوميني يحتوى على مذيبات ويستعمل للوقاية الدائمة للأسطح الخرسانة المعرضة للتربة شديدة الضرر والإتلاف .

الإستعمالات

يستعمل سيكا بيتومين® لحماية الأسطح الأسمنتية ضد التربة الشديدة الضرر والعدوانية والملاصقة للردم مثل :

- الحوائط الساندة .
- البدرومات .
- الأعمدة .
- الأساسات .

المميزات

كدهان :
 ■ سهل التطبيق (الفرشاة والرولة والرش اللاهوانى) .
 ■ معدل التغطية مرتفع لكل كجم .
 ■ لا يحتاج الى تسخين .
 ■ مقاوم للظروف الجوية .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :
 ■ ٠,٤ - ٠,٦ كجم/م² وجهين
 تحضير السطح :
 ■ يجب أن يكون السطح نظيف وخالى من الزيوت والشحوم ، خالى من المياه الراكدة وأى جزيئات حرة ملتصقة .
 التطبيق :
 ■ تدهن الطبقة الواقية بإستعمال الفرشاة ، الرولة أو الرش اللاهوانى .
 ■ زمن الإنتظار بين الطبقات ساعتين على الأقل .
 ■ عادة ما يدهن طبقتين .
 التنظيف :
 ■ الأدوات المستخدمة تنظف بإستعمال سيكا نتر .

البيانات الفنية

أسود	اللون
٠,٩ ± ٠,٠٥ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
جركن عبوة ١٤ كجم ، براميل عبوة ٢٠٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى مكان جاف فى درجة حرارة لا تزيد عن 45°م	التخزين

تعليمات الأمان

■ البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
 ■ احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
 ■ السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
 ■ النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com