

# سيكا سيم جارد® - بي آر ١ Sika Cem Gard® - BR1

## وصف المادة

سيكا سيم جارد® - بي آر ١ دهان أسمنتى بوليمرى على المرنة مكون من مركبين للحماية والعزل للمياه فى صورة طبقة رقيقة على السطح الخرسانى .

## الإستعمالات

يمكن استعماله فوق أو تحت مستوى الأرض وذلك فى الحوائط البحرية والكبارى والواجهات والخرسانة المعرضة للأملاح والكلوريدات .

## المميزات

تتميز سيكا سيم جارد® - بي آر ١ بالخصائص التالية:

- اقتصادية وسهلة فى الاستعمال .
- جاهز للإستعمال دون إضافة ماء .
- قوة التصاق عالية بالسطح مع معدل إستهلاك منخفض .
- مرنة عالية مع مقاومة احتكاك جيدة .
- يمكن تطبيقها على خرسانة حديثة الصب .
- غير سامة وتسمح للبخار بالمرور .

## التطبيق والإستخدام

### الجرعة :

- نسبة خلط السائل ( أ ) الى البودرة ( ب ) ١ : ٢
- معدل الاستهلاك يتراوح من ١,٢ الى ١,٧ كجم / م<sup>٢</sup> للوجهين

### الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ورشه بالماء حتى التشبع وتركه يجف .
- يتم خلط المركبين بوضع ٧٥٪ المركب السائل فى الماء التنظيف وتضاف البودرة تدريجياً مع التقليب الجيد ، ثم تضاف الكمية المتبقية من السائل مع التقليب لمدة ٣ دقائق ميكانيكياً ويسمح للهواء بالخروج .
- يتم دهان الوجه الأول ويتركه يجف من ٤ : ٦ ساعات ثم يتم تطبيق دهان الوجه الثانى .

## البيانات الفنية

مركب ( أ ) سائل أبيض	اللون
مركب ( ب ) بودرة رمادى	
مركب ( أ + ب ) ١,٧ كجم / لتر	الكثافة ( م <sup>٢٠</sup> )
مجموعة ( أ + ب ) ٣٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف	التخزين

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com