

Purigo® - 5 S

بوريجو® ٥- أس

وصف المادة

مادة جاهزة للإستعمال كمصلد للأرضيات ومانع للغبار ، تتكون أساساً من سيليكات الصوديوم .

الإستعمالات

يستعمل على الأرضيات الخرسانية الجديدة والقديمة وغير مناسب للأحجار الطبيعية .

المميزات

- يتميز سিকা بوريجو®- ٥ أس بالخواص التالية :
- جاهز للإستعمال وسهل التطبيق .
- قوة تغلغل ونفاذية عالية .
- تساعد على تصلد الخرسانة وإعطاء سطح نهائى خالى من الغبار .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ معدل الإستهلاك من ٠,١٥ : ٠,٢٥ كجم/م² لكل طبقة حسب مسامية السطح .

الإستخدام :

- بعد تجهيز السطح ونظافته يتم الدهان بعد مرور لا يقل عن ٢١ يوم على الصب .
- يمكن الرش أو الدهان وفترة الإنتظار بين الطبقة والأخرى ٢٤ ساعة .
- يمكن غسل الأرضية بالماء بعد المعالجة بيوم .

البيانات الفنية

| | |
|---|----------------|
| سيليكات صوديوم | الأساس |
| عديم اللون | اللون |
| ١ كجم / لتر | الكثافة (20°م) |
| جركن عبوة ٥ ، ٢٠ كجم ، برميل عبوة ٢٠٠ كجم | التعبئة |
| ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة | الصلاحية |
| فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقع | التخزين |

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- سمية : مركب (أ) : تصنيف 4 طبقاً لقوانين الصحة والأمان السائدة . مركب (ب ، ج) : غير سام
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com