

Sika Ceram[®] LatexGrout

سيكا سيرام[®] لاتكس جراوت

وصف المادة

اضافة ذات اساس بولييمري مطاطى للخلط بدلا من المياه مع سيكا سيرام[®] - جراوت تعمل علي تكوين مونة عالية الجودة لملئ فواصل السيراميك لجميع التطبيقات في جميع الظروف الممكنة.

المميزات

- عند اضافة سيكا سيرام[®] - لاتكس جراوت الى سيكا سيرام[®] جراوت فانها تعمل على :-
- 1- مرونة و انسيابية عالية لمونة الجراوت
 - 2- سهولة في الاستعمال
 - 3- كذلك قوة التصاق عالية مع الاسطح المختلفة
 - 4- مقاومة عالية للاحمال الميكانيكية
 - 5- منع النفاذية

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

- 1,4 كجم/عبوة 5 كجم (سيكا سيرام كلين جراوت)
- 1,9 كجم/عبوة 5 كجم (سيكا سيرام سمول جراوت)
- 6,5 كجم/عبوة 25 كجم (سيكا سيرام ميديم جراوت)
- 1,3 كجم/عبوة 5 كجم (سيكا سيرام ميديم جراوت)
- 5,5 كجم/عبوة 25 كجم (سيكا سيرام لارج جراوت)

تحضير السطح :

- يجب أن تكون الأسطح الخرسانية نظيفة وقوية ومتماسكة وخالية من الزيوت والشحوم والجزينات العالقة ، ويجب إزالة لباني الأسمنت .

البيانات الفنية

سائل ابيض	الشكل
طبقة رقيقة من المونة اللاصقة	قوام الخليط
زجاجة 1 كجم	العبوة
تقريباً 1.08 كجم/ لتر	الكثافة (المونة)

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com