

Sikaflex® - 11 FC

سيكافلكس® - ١١ إف سي

وصف المادة

مادة مكونة من جزء واحد أساس تركيبه بولى يوريثان وهو مركب قوى ومرن يعمل بكفاءة عالية كفاصل مرن ولاصق .

الإستعمالات

- سيكافلكس®- ١١ إف سي منتج متعدد الإستعمالات كلاصق وماليء للفواصل مثل :
- مكونات البناء خفيفة الوزن والربط الميكانيكى .
 - ملء الفواصل والفراغات والخلوص مثل :
 - مواسير وقنوات التهوية .
 - الحاويات ، الصوامع ، الخزانات .
 - أعمال الفواصل مثل :
 - بلاط السيراميك ومداخل المواسير والبالوعات الأرضية .
 - الربط واللاصق المرن لشرائح سيكاديور وكومبيفلكس .
 - ملحوظة : لا يستعمل فى لحام الألواح الخرسانية سابقة التجهيز

المميزات

- سهل التطبيق وجاهز للإستعمال وعديم الرائحة .
- له خواص لتحمل الظروف الجوية وعمره طويل .
- مقاوم لمياه الصرف الصحى .
- سريع الجفاف والتصلد ويمكن الطلاء فوقه .
- لاصق جيد لمعظم الأسطح دون الحاجة لبرايمر .

التطبيق والإستخدام

- تحضير السطح :**
- يجب أن تكون جميع الأسطح نظيفة ، جافة ، خالية من الزيوت والشحوم وأى جزيئات حرة ملتصقة .
- الإستخدام :**
- إستعمل مسدس سيكافلكس المناسب .

- الحشو الخلفى :**
- الحشو الخلفى عبارة عن بولى إيثيلين المضغوط (سيكاباكرود أو سيكاباكينج فيلر) .

البيانات الفنية

اللون	ابيض ، رمادى ، اسود
الكثافة (20°م)	١,٣ كجم / لتر
التعبئة	خرطوشة ٣١٠ ، ٦٠٠ مل
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تتخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com