

# Sika Bitucoat®

# سيكا بيتوكوت®

## وصف المادة

سيكا بيتوكوت® مستحلب بيتوميني مطاطي من مركب واحد لعزل وحماية الخرسانة المعرضة لمهاجمة الأملاح الضارة في التربة .

## الإستعمالات

- يستخدم سيكا بيتوكوت® في حماية الخرسانة المستخدمة تحت سطح الأرض والمعرضة لمهاجمة الأملاح مثل :
  - الحوائط السائدة والأساسات والبدرومات .
  - لاصق لشرائح وألواح العزل الحرارى .
  - يستعمل كفاصل بين طبقات الخرسانات المختلفة .

## المميزات

- يعتبر سيكا بيتوكوت® ام من المواد سهلة التطبيق والاقتصادية في نفس الوقت والتي تتميز عن مثيلاتها بالآتى :
  - لايجتوى على المذيب ( يمكن تطبيقه في الاماكن المغلقة ) .
  - لا يتأثر بدرجات الحرارة الجوية المرتفعة .
  - لها قوة التصاق عالية بالأسطح .
  - يمكن إستخدامها على الأسطح الرطبة .
  - مرونة عالية يحتوى على مادة مطاطية تساعد في تغطية الشروخ الدقيقة .

## التطبيق والإستخدام

### الإستهلاك :

- ٠,٣٥ - ٠,٤٠ كجم / م<sup>٢</sup> للوجه الأول
- ٠,١٥ - ٠,٢٠ كجم / م<sup>٢</sup> للوجه الثانى
- ويعتمد ذلك على حالة السطح وينصح بدهان وجهين على الأقل

### تحضير السطح :

- جميع الأسطح يجب أن تكون نظيفة وخالية من الأتربة والشحوم والعوالق مع مراعاة ترطيب الخرسانة الجافة بالماء .

### التطبيق :

- يتم التقليب الجيد ثم يتم الدهان بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش ويترك ليجف لمدة ساعتين على الأقل قبل دهان الوجه الثانى .

### التخفيف :

- يضاف ٥ - ١٠٪ من المياه بالوزن فى الوجه الأول

### التنظيف :

- جميع الأدوات المستخدمة تنظف قبل جفاف المادة بالماء والصابون وفى حالة جفاف المادة ينصح باستخدام مادة سيكا تتر® لإزالة التصدق من المادة . فى الظل .

## البيانات الفنية

|  |                     |
|--|---------------------|
| سائل بنى غامق يصير لونه أسود عند الجفاف          | اللون               |
| ١ ± ٠,٠٥ كجم / لتر                               | الكثافة (20°م)      |
| ٦٠٪ من الوزن                                     | محتوى المادة الصلبة |
| جركن عبوة ٢٠ كجم ، براميل عبوة ١٨٠ كجم           | التعبئة             |
| ١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية       | الصلاحية            |
| فى مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس والصقيع | التخزين             |

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com