

# Separol®

# سيبارول®

## وصف المادة

تطلى مادة سيبارول® على الشدات الصلب ، البلاستيك ، الخشب لتسهيل عملية فك الشدات بنظافة وسرعة .

## المميزات

- يتميز سيبارول® بالخواص التالية :
- يسمح بفك الشدات بسرعة ونظافة .
- يطيل عمر الشدات .
- يحسن من الشكل النهائي للخرسانة وخاصة الخرسانة الحسنة الملمس .

## التطبيق والإستخدام

### معدلات التغطية :

- الخشب : ٢٥ م / ٢م كجم .
- الصلب أو البلاستيك : ٥٠ م / ٢م كجم .

### التطبيق :

- طلاء وجه واحد بالفرشاة العادية أو الرولة أو الرش حيث أن سيبارول® جاهز للإستعمال ولا يحتاج الى خلط وإنما يحتاج للتقليب الجيد فقط
- يجب حمايته من المطر .
- لا بد من السماح لمادة سيبارول® بالجفاف قبل صب الخرسانة .

## البيانات الفنية

التركيب	سائل
اللون	أصفر مائل للبنى
الكثافة (م <sup>٢٠</sup> )	٠,٨٣ ± ٠,٢ كجم / لتر
التعبئة	جراكن ٥ ، ١٧ كجم براميل ١٧٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com