

Sika Decap®

سيكا ديكاب®

وصف المادة

مادة سائلة تحتوي على خليط حمضي لإزالة الخرسانة والمونة بالتفاعل الكيميائي مع بقايا الأسمنت .

الإستعمالات

تستعمل سيكا ديكاب® في الحالات الآتية :

- تنظيف السيراميك و بلاط الحوائط والأرضية من بقايا المونة .
- تنظيف الفورم المعدنية وإزالة بقايا الخرسانة من عربات الخرسانة الجاهزة .
- نظافة الأسطح الخرسانية من النتوءات والبروزات الأسمنتية .

المميزات

تتميز سيكا ديكاب® بالخواص التالية :

- سهولة الإستعمال وعدم الحاجة الى معدات خاصة .
- سهولة تنظيف السطح بالماء بعد إستعمال المادة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

يمكن إستخدام المادة بدون تخفيف أو بالتخفيف بالماء بنسبة ١ : ٣ ماء على الأكثر .

الإستخدام :

- يتم الدهان للسطح بالفرشاة أو بالرش مع الإنتظار بعد الدهان من ٣ : ٥ دقائق لتمام التفاعل ثم تتم إزالة العوائل بآلة حادة .
- القطع الكبيرة من الخرسانة العالقة تتم إزالتها ميكانيكياً .

البيانات الفنية

الأساس	سائل حمضي
اللسون	عديم اللون
الكثافة (٢٠°م)	١ كجم / لتر
التعبئة	جراكن ٥ ، ٣٠ لتر براميل ١٢٠ لتر
الصلاحية	١٨ شهر في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع

تعليمات الأمان

- **البيئة** : لا تتخلص من المادة في مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **إحتياطات الأمان** : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية** : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- **النقل** : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com