

مركب إيبوكسي
تحضيرى رابط

البيانات الفنية	
اللون	عديم اللون مائل للإصفرار
الكثافة (٢٠°م)	مركب (أ + ب) عبوة ١٠، ٢٠ كجم
التعبئة	٠,٩٣ كجم / لتر
الصلاحية	٣٦ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وصف المادة

مادة إيبوكسية مكونة من مركبين لتحسين الالتصاق والربط كدهان تحضيرى (برايمر) .

الإستعمالات

■ دهان تحضيرى للأسطح الخرسانية والمونة للأرضيات .
■ مالىء للمسام شفاف للأرضيات الصناعية ومناسب للعمل بالأماكن الخارجية .

المميزات

يتميز سيكافلور® - ٢٤٢٠ بالخواص التالية :
■ لزوجة منخفضة تعمل على ملء المسام .
■ عازل للمياه والوقود والأملاح .
■ ذو قوة إلتصاق عالية على الأسطح الناعمة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ معدل الإستهلاك من ٠,١ : ٠,٢ كجم/م^٢ للوجه .
■ للدهان التحضيرى وجهين من المادة مضاف إليها من ١٠ : ٥٠ % من الوزن نتر سي .

الإستخدام :

■ يجب الا تقل قوة الشد للسطح عن ١,٥ نيوتن/مم^٢
■ بعد تجهيز السطح ونظافته يتم خلط كل مركب من المادة على حده ميكانيكياً .
■ يتم تقليب الخليط لمدة ٣ دقائق للحصول على القوام المتجانس .
■ يتم تطبيق المادة على السطح باستعمال الفرشة او الرولة .

تعليمات الأمان

البيئية : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
النقل : لا خطورة فى نقله .
إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني