

Sikadur® - PF

سيكا ديور® - بي أف

وصف المادة

سيكاديور® - بي أف هو معجون إيبوكسي ذو كفاءة لصق عالية لملء المسامات ، وعمل طبقات إيبوكسية ناعمة كأساس للدهانات الإيبوكسية .

الإستعمالات

- يمكن إستخدام سيكاديور® - بي أف في المجالات الآتية :
- معجون لاصق ولتسوية أسطح الخرسانة ، الحجر ، أعمال البياض ، الحديد ، الألمنيوم .
 - لاصق لقطاعات الخرسانة سابقة الصب .
 - لاصق البلاط وماليء للجراميس .
 - الترميمات العادية للخرسانة .
 - ملء الشروخ وتجهيز أسطح الخرسانة .

المميزات

- يتميز سيكاديور® - بي أف بالخواص التالية :
- سهولة التنفيذ .
 - مناسب للأسطح الأفقية والرأسية .
 - مقاوم للأحتكاك والصدمات .
 - مناسب للأسطح الجافة والرطبة .
 - ذو خواص ميكانيكية جيدة .
 - خالي من المذيبات .

التطبيق والإستخدام

نسبة الخلط :

- مكون (أ) : مكون (ب) = ٢ : ١
- معدل الإستهلاك = ١,٧ كجم للمتر المربع سمك ١ مم

تجهيز السطح :

- ايجب أن يكون عمر الخرسانة بين ٣ - ٦ أسابيع .
- يتم إزالة المواد العالقة والضعيفة يدوياً أو ميكانيكياً .

الخلط :

يخلط المركبين أ ، ب لمدة دقيقتين بإستخدام خلط كهربائي بطيء حتى الحصول على القوام المتجانس .

البيانات الفنية

مكون (أ) أبيض مكون (ب) أسود	اللون
١,٧ ± ٠,٠٥ كجم / لتر	الكثافة (20° م)
٤٥ نيوتن / مم	إجهاد الشد (1.17°-23°م)
مجموعة (أ + ب) ١ ، ٥ ، ١٠ كجم	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في جو جاف في (5° - 25° م)	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com