

BUILDING TRUST



سيكا رين تايت® دهان أكريلك عازل للمياه



سيكا رين تايٲ

-دهان أكريلك عازل للمياه واسع الأستخدام

- الإستعمالات

- . فى الأرضيات أسفل أو أعلى طبقة المونة لتحقيق غشاء عازل ضد الرطوبة .
- . للأسطح الراسية والاقفية كنظام عزل رئيسي على الخرسانة أو البلاط .
- . للحمامات والمناطق المبللة .
- . لمناطق تصنيع الأغذية .
- . للبلكنات وأحواض الزهور .

- المميزات

- . سهولة الاستعمال .
- . عالية المرونة وقابلة للتمدد .
- . سريعة الجفاف بعد ساعة من التطبيق .
- . مقاومة عالية للعوامل الجوية وللأشعة فوق بنفسجية .



- التطبيق

- للمناطق الصغيرة والمتوسطة ٠,٨ : ١,٠ كجم / م^٢
- للمناطق الكبيرة مع أستخدم شبكة تسليح من الفيبير ١,٢ - ١,٤ كجم / م^٢

الإستخدام

- . يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون نظيف وخالى من الزيوت والشحوم والجزيئات المفككة .
- . المادة جاهزة للإستعمال ، تقبل جيدا قبل التنفيذ مباشرة .
- . يتم عمل طبقة من المادة مخففة بنسبة ١٠ ٪ ماء بالفرشاة أو الرولة كدهان تحضيرى برايم .
- . يتم تطبيق طبقة غنية بالمادة فوق طبقة البرايم .
- للمساحات الكبيرة يتم التسليح بتثبيت شبكة الألياف داخل طبقة الأساس وهى لاتزال طرية ويتم التأكد من أن الشبكة مثبتة بالكامل وعدم وجود هواء محبوس أسفلها .
- . عندما تكون المادة جافة عند اللمس يتم تطبيق الوجه النهائى مخلوط بسيكا ديور® - ٥٠٨ .
- ١٠-١٥ ٪ بالوزن لإتمام التطبيق