

Plastocrete® - N

بلاستوكريت® - إن

وصف المادة

إضافة سائلة للخرسانة تعمل كملدن عالي الكفاءة وكعامل لتقليل نفاذية الخرسانة . مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية ASTM C 494-81 type A .

الإستعمالات

- يستعمل بلاستوكريت® - إن في الخرسانات الخاصة بالمنشآت الحاجزة للمياه مثل : حمامات السباحة .
- السدود والخزانات والقنوات .
- أعمال المجارى وأنفاق الصرف الصحى .

المميزات

- يتميز بلاستوكريت® - إن بالخواص التالية :
- زيادة قابلية التشغيل دون زيادة محتوى الماء في الخرسانة .
- يسمح بالدمك بسهولة أكثر مما ينتج عنه خرسانة كثيفة قليلة المسامية .
- زيادة قوة وعمر الخرسانة (زيادة التحمل والمقاومة مع الزمن) .
- تقليل الإنكماش .
- خالى من الكلوريدات ولا يتلف حديد التسليح .

التطبيق والإستخدام

- الجرعة : ٠,٥٪ بالوزن من الأسمنت .
- ويتوافق بلاستوكريت® - إن مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندى بما فيه S.R.C الأسمنت المقاوم للكبريتات .
- الإستخدام :
- يضاف مباشرة إلى ماء الخلط قبل إضافتها للخلطة الخرسانية الجافة .

البيانات الفنية

اللون	سائل بنى
الكثافة (م ^{٢٠})	١,٠٩ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
التعبئة	جراكن ٥ ، ٢٠ كجم براميل ٢٢٠ كجم تتكات حسب الطلب
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- النقل : لا خطورة في نقله .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني