

سيكا بي يو فووم® - اسبراى Sika PU Foam® - Spray

وصف المادة

سيكا بي يو فووم® مركب مكون من خليط البوليول مع الايزوسيانات عبارة عن الفووم سبراى لتكوين طبقة لملئ الفراغات وعزل الاسطح مع انظمة العزل المركبة ولمختلف لتطبيقات بطريفة بسيطة .

الإستعمالات

■ فى انظمة عزل الأسطح والتي تحتاج الى عزل مقاوم للحريق .

المميزات

- سهولة الاستعمال للخليط بطريفة الاسبراى.
- تكوين طبقة خفيفة الوزن .
- مقاومة للحريق.
- سريعة الجفاف بعد التطبيق .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- معدل الاستهلاك للطبقة تقريبا ٥٠ : ٥٥ كجم / م^٣ .
- نسبة خلط البوليول الى الايزوسيانات ١٠٠ : ١٢٠ جزء بالوزن.

الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون نظيف وخالى من الزيوت والشحوم والجزيئات المفككة .
- المادة جاهزة للإستعمال مباشرة بعد قلب الخليط جيداً .
- يتم عمل طبقة مباشرة باستخدام ماكينة الرش المناسبة ذات الضغط العالى او الواطى.

البيانات الفنية

اللون	أبيض مائل للاصفرار
الكثافة (20° م)	٥٠ - ٥٥ كجم / متر ^٣
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج فى العيوب الأصلية
التخزين	يتم التخزين فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧
الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com