

Antisol® - 90

أنتيسول® - ٩٠

وصف المادة

مادة معالجة للأسطح الخرسانية حديثة الصب لمنع فقدان المياه للخرسانة .

الإستعمالات

- لجميع الأسطح الخرسانية للحفاظ على المياه نتيجة البحر .
- تستعمل للمساحات الخرسانية الواسعة كالطرق السريعة والمطارات وكذلك الأسقف والكمرات ودعائم الكباري والحوائط الساندة .

المميزات

- إقتصادية في التطبيق مقارنة بالطريقة التقليدية للأقمشة المبللة مع توفير الوقت .
- تعمل على منع ظهور الشروخ الشعرية و حدوث الإنكماش .
- الحفاظ على الإجهادات العالية ومنع تكون الأثرية السطحية .
- مقاومة عالية للصقيع .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ معدل التغطية من ٥ : ٥٠,٥ م^٢ / لتر .

الإستخدام :

■ يتم تقليب المادة جيداً قبل الإستعمال ثم ترش مباشرة على السطح حديث الصب ، مع الحفاظ على السطح المدهون بعيداً عن مياه الأمطار لمدة ٣ ساعات على الأقل .

البيانات الفنية

مركب صناعي يحتوي على مذيبي	الأساس
كهرماني	اللسون
٠,٠٢ ± ٠,٨٣ كجم / لتر	الكثافة (٢٠°م)
جراكن ٥ ، ٢٠ كجم	التعبئة
براميل ٢٠٠ كجم	الصلاحية
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	التخزين
في مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة	

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجاري المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com