

Sika Bond® - DV

سيكا بوند® - دي في

وصف المادة

مستحلب مطاطي راتنجي يضاف لخلطات المونة الخرسانية ذو قوة التصاق جيدة وعازلة للماء .

الإستعمالات

- ذو كفاءة عالية لمونة الترميم ذات الطبقات الرقيقة .
- أعمال اللباسة للأرضيات وأعمال الطرطشة والبياض .
- لإصلاح وترميم الخرسانة والتبطين كمقاومة التآكل والبري .
- لأعمال لصق البلاط والسيراميك .
- أعمال الربط بين الخرسانة الجديدة والقديمة

المميزات

- يتميز سيكا بوند® - دي في بالخواص التالية :
- قوة التصاق عالية ومرونة أعلى للمونة .
- تقليل الإنكماش ومقاومة عالية للتآكل والبري .
- مقاومة للكيمويات وعازلة للماء .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- عامة نسبة التخفيف بالماء من ١ : ١ إلى ٢ : ١ وفي حالة أعمال الطرطشة وأعمال الربط تكون النسبة ١ : ١ . وتخلط بالأسمنت الطازج ثم تدهن بالفرشاة على السطح .
- يراعى تطبيق المونة على السطح الذي لم يجف (طرى في طرى) .
- يراعى عدم إستخدام سيكا بوند® - دي في (كطبقة ربط) بالخلط بالماء فقط دون إضافة الأسمنت .

البيانات الفنية

اللون	أبيض
الكثافة (م ^{٢٠})	١,٠ ± ٠,٠١ كجم / لتر
التعبئة	جراكن ١ ، ٤ ، ٥ ، ٢٠ كجم براميل ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٠٢ / ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٠٢ / ٢١٨٠٦٦٣٧

الإسكندرية : ت : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠١ فاكس : ٠٣ / ٤٢٤٤٦٠٤

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com