

Sikalite®

سيكاليت®

وصف المادة

إضافة مانعة لتفاديه المياه على صورة بودرة جاهزة للإستعمال لمونة الأسمنت مع الرمل .

الإستعمالات

يستعمل سيكاليت® كعازل ومقاوم للماء فى مونة الأسمنت مع الرمل لبياض الحوائط ، واجهات الأبنية ولياسة الأرضيات ، مونة ترميم .

المميزات

يمتاز سيكاليت® بإحتوائه على مواد غارقة للمسام ومواد عازلة للماء التى تعطى الفوائد التالية :

- تحسين التشغيلية دون زيادة الماء .
- زيادة خاصية عدم النفاذية .
- خالى من الكلوريدات .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ ٢ ٪ من وزن الأسمنت

الإستخدام :

■ تضاف مادة سيكاليت® الى الخليط الجاف مع التقليب والخلط قبل إضافة الماء .

البيانات الفنية

الشكل	بودرة هيدروفوبيك - طارد للماء
اللون	بيج
الكثافة (م ^{٢٠})	٠,٩ ± ٠,١ كجم / لتر
التعبئة	عبوة بلاستيك ١ كجم
الصلاحية	١٢ شهر فى العبوات الأصلية حسب أصول التخزين
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصقيع

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com