

# Sarnacol® -2170

# سارناكول® - ٢١٧٠

## وصف المادة

سائل لاصق قوى من مركب واحد اساسه النتريل المطاطى المرن لتثبيت جميع انواع شرائح سارنافيل جى و كذلك سارنافيل فليت روف للمحيط و اماكن الوصلات.

## الإستعمالات

- الاسطح الصلبة و الحشنة النظيفة.
- اسطح الخرسانة العادية و الخرسانة الخفيفة.
- اسطح المبانى من الطوب و المونة الاسمنتية.
- الاسطح الفيبر الذى لا يقبل اجهاد الضغط عن 150 كجم/م<sup>3</sup>.
- الاسطح المجلفنة و الاسطح المعدنية المغطاه بمادة البى فى سى.

## المميزات

- يتميز سارناكول - ٢١٧٠ بالخواص التالية :
- اقتصادى و سهل التطبيق
- مركب واحد.

## التطبيق والإستخدام

### الأستخدام:

- بعد تنظيف الأرضية من الأتربة و المواد العالقة و الزيوت و الشحوم.
- يتم التقليب الجيد للمادة قبل الاستعمال
- يتم فرد المادة على الأرضية.
- يتم التطبيق باستخدام الرولة

### معدل الاستهلاك:

- يتراوح من ٣٠٠ الى ٥٠٠ جرام للمتر المسطح و احيانا يصل الى ١٠٠٠ جرام للاسطح ذات الامتصاص العالى

## البيانات الفنية

سائل احمر	اللون
٠,٩ كجم/ لتر	الكثافة
٥ كجم ، ٢٠ كجم	العبوة
٢٤ شهر من تاريخ الانتاج	الصلاحية
يجب التخزين مكان أمن بعيدا عن الشمس و المطر و الصقيع و فى درجة حرارة تتراوح بين ٥ الى ٣٠ درجة مئوية	التخزين

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجأد فيجب الغسل فوراً بالماء و الصابون و إذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء و إستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة و السلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢  
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣  
الموقع الإلكتروني : [egy.sika.com](http://egy.sika.com)