

Sika® - 2

سيكا® - ٢

وصف المادة

سائل مانع للفاندية جاهز للإستعمال ، عند خلطه بالأسمنت يشك بسرعة في خلال ١٥ : ٢٠ ثانية ليوقف رشح الماء الشديد .

الإستعمالات

يستعمل سيكا® - ٢ لوقف رشح الماء الشديد في الخرسانة والصخور والمباني ثم توضع طبقة من مونة بياض سيكا® - ١ .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ جزء من سيكا® - ٢ يخلط مع جزءان بالاحجم من أسمنت بورتلاندى (تقريباً ٤٠ ٪ بالوزن) ، ولا ينصح بالتخفيف .

الإستخدام :

■ يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون مستوى نظيف وخالى من الزيوت والشحوم والجزئيات المفككة ثم إستعمل سيكا® - ٢ لإيقاف وتقليل الرشح بالمساحات الكبيرة التى مازالت تسمح برشح الماء .

■ يتم الخلط والتطبيق مباشرة ، ضع سيكا® - ٢ في دورق مطاطى ثم أضف الأسمنت الطازج وقلب لمدة ثوان ، شكلها باليد حتى يتكون كتلة مسلوبة الشكل ثم ضعها مباشرة في الفتحة وأضغط عليها بشدة لمدة ١٥ ثانية حتى تتصلد .

البيانات الفنية

أحمر	اللون
١,٢٧ كجم / لتر	الكثافة (م ^{٢٠})
جراكن ٥ ، ٢٠ كجم براميل ٢٠٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com